



Archivos

Concepto de Archivos

Todos los programas que se han ejecutado hasta el momento requerían de ingreso de datos para realizar determinadas tareas y luego mostrar resultados. Tales programas tienen un gran defecto y es que los datos que se cargan desaparecen cuando el programa termina, por lo tanto cada vez que se corra el programa hay que cargar los datos nuevamente.

Esto ocurre debido a que los datos ingresados quedan guardados en memoria y al terminar el programa todos los espacios de memoria reservados son devueltos al sistema operativo perdiendo todos los datos que se habían cargado.

Para solucionar el problema debería existir una forma de almacenar los datos en forma permanente, por ejemplo en un medio magnético como el disco rígido o disquete. Los datos que se ingresan se deberán guardar en un archivo que se almacena en el disco o disquete de forma de disponer de la información en cualquier momento.

De tal forma si por ejemplo trabajamos con un programa de agenda en la cual se cargan los datos de personas, cada vez que se ejecute el programa se ira a leer el archivo que contiene los datos de las personas, en lugar de tener que ingresarlos cada vez .

En D.O.S los nombres de archivo tienen el siguiente formato

nombre.extension

Donde:

Nombre es el nombre del archivo que puede tener un máximo de 8 caracteres

Extensión define un tipo de archivo en particular y puede tener un máximo de 3 caracteres

Algunas de las extensiones usadas son las siguientes

EXE programa ejecutable

COM programa ejecutable (el tamaño no exede 64KB)

BAT archivo de procesamiento por lotes

TXT archivo de texto



- DOC archivo para ser abierto por el microsoft word
- BIN archivo binario
- DAT archivo de datos
- INI archivo usado por windows para las condiciones iniciales de los programas
- MP3 archivos de música
- WAV archivos de música

Básicamente existen 2 tipos de archivos que son los de texto y binarios. Esta clasificación hace referencia a la forma en la cual se interpretan los datos, se debe tener en claro que la única forma de guardar datos en el disco es en formato binario. Todos los archivos tienen al final una marca que indica el final del archivo. Dicha marca se conoce como EOF(End Of File).

Archivos de Texto

Un archivo de texto contiene toda su información guardada en binario pero se interpreta como texto. Absolutamente todo lo que contiene debe ser interpretado como texto, ya que cuando se escribe el archivo, los datos son enviados como caracteres.

Cuando se dice que la información esta guardada en formato texto se esta haciendo referencia a como es la forma en la que hay que entender el dato, ya que sobre el disco los datos son guardados en forma de secuencia de “UNOS” y “CEROS” es decir según el sistema binario.

Supongamos que se desea guardar en un archivo de texto la siguiente cadena “Ana 12”. Lo que se guarda en el archivo son caracteres es decir la A, la n, la a, el espacio, el carácter 1 y el carácter 2, entonces si analizamos el equivalente ASCII de los caracteres, en el archivo queda

Carácter	A	n	a		1	2
ASCII	33	110	97	20	1	2
Binario	00100001	01011110	01100001	00100000	00110001	00110010

Lo que figura en la fila que dice binario es lo que queda en el disco rígido, observe que de acuerdo a como se tomen los datos se esta cambiando la información.

Si por ejemplo se quiere guardar en el archivo de texto el número 4567 se va a guardar como carácter, es decir que en el disco queda:



Carácter	4	5	6	7
ASCII	52	53	54	55
Binario	00110100	00110101	00110110	00110111

Observe que para guardar un número como texto la cantidad de bytes a usar igual a la cantidad de dígitos, que en este caso en particular estamos usando 4 bytes. En el caso de usar un tipo de variable int solo se necesitan 2 bytes.

Archivos Binarios

En un archivo binario se guardan datos con distinto formato, es decir se pueden guardar caracteres mezclados con enteros y flotantes. Si bien todos los datos terminan escritos en el disco en sistema binario, la interpretación de los datos guardados cambia.

Si tomamos el último ejemplo dado para archivos de texto y queremos escribir en el archivo el número 4567, en el programa va a estar definido como un entero y por lo tanto se escribirán 2 bytes al archivo. El número quedaría de la siguiente forma

Número	4567
Binario	00010001 11010111

Normalmente el hecho de trabajar con archivos binarios esta asociado con el uso de estructuras, dado que la forma mas simple de trabajar es cargar una estructura para luego escribirla en el archivo y de esa forma guardar los datos.

Si bien se puede trabajar con archivos binarios y no usar estructuras, el hecho de utilizarlas permite tener un programa mejor armado y más consistente.



Trabajo Sobre Archivos

En C , todas las operaciones que se realizan sobre archivos son hechas a través de funciones.

Básicamente existen 2 categorías de funciones para trabajar con archivos y son las que usan “buffer” y las que acceden directamente al archivo.

Durante el transcurso del apunte se usarán solamente la primera categoría, o sea aquellas que usan “buffer”. El hecho de utilizar un buffer significa que no se tiene acceso directo al archivo y que cualquier operación que se desee realizar (lectura o escritura) va a ser hecha sobre el buffer. Cuando el buffer se llena o se vacía se actualizan los datos desde y hacia el archivo.

Algunas de las funciones usadas para trabajar con archivos son:

fopen

fclose

fcloseall

fread

fwrite

feof

fseek

ftell

rewind

Se debe tener en cuenta que al usar las funciones sobre archivos estamos trabajando con un intermediario que accede al archivo.

Por lo tanto todos los datos que van al archivo (escritura) y que vienen (lectura) se encuentran en memoria y fread y fwrite toman o dejan esos datos en el archivo. Gráficamente podemos verlo de la siguiente forma.



Apertura y Cierre

Cada vez que se necesite trabajar con un archivo , lo primero que se debe hacer es abrirlo. Si no se realiza esto no se puede leer ni escribir en el mismo. La función que me permite la apertura del archivo es fopen.

El formato de la función fopen es el siguiente

```
FILE * fopen (const char *Nombre_de_archivo , const char *Modo)
```

Donde:

Nombre_de_archivo Es una cadena de caracteres que representa el archivo , es decir se pone la ruta y el nombre del archivo

Modo Es una cadena de caracteres que determina el modo en el que será abierto el archivo.

Los modos en los que se puede abrir un archivo estan detallados en la siguiente tabla

Modo	Detalle
------	---------

r	Abre un archivo de texto para operaciones de lectura.
---	---

w	Abre un archivo de texto para operaciones de escritura
---	--

a	Abre un archivo de texto para añadir datos.
---	---

rb	Abre un archivo binario para operaciones de lectura.
----	--

wb	Abre un archivo binario para operaciones de escritura.
----	--

ab	Abre un archivo binario para añadir datos.
----	--

r+b	Abre un archivo binario para operaciones de lectura escritura.
-----	--

w+b	Abre un archivo binario para operaciones de lectura escritura.
-----	--



- a+b Abre un archivo binario para operaciones de lectura escritura.
- r+ Abre un archivo de texto para operaciones de lectura escritura.
- w+ Abre un archivo de texto para operaciones de lectura escritura

Notas sobre los modos de apertura del archivo

Modo escritura (w)

Si se abre un archivo para operaciones de escritura (w , wb , w+b , w+) y el archivo no existe se creará , pero si existe todos los datos del archivo serán borrados.

Si el archivo que se desea abrir tiene atributo de solo lectura , el disco esta lleno , el disco tiene un problema en la superficie , etc la función fopen devuelve error.

Cada vez que se abra un archivo en este modo , el indicador de posición se encuentra al comienzo del archivo.

Si se abre un archivo en el modo w o wb solamente se puede escribir. Si se intenta leer datos del archivo no va a aparecer ningún error , simplemente lo que aparezca como dato leído no va a reflejar la realidad.

Modo lectura (r)

Si se abre un archivo para operaciones de lectura (r , rb , r+b , r+) , si el archivo no existe la función fopen devuelve error.

Cada vez que se abra un archivo en este modo, el indicador de posición se encuentra al comienzo del archivo.

Si se abre un archivo en el modo r o rb solamente se pueden realizar lecturas. No tiene ningún efecto realizar operaciones de escritura sobre al archivo, es decir, por más que se intente escribir sobre el archivo no se va a poder.



Modo append (a)

Si se abre un archivo para agregar datos (a , ab , a+b , a+) y el archivo no existe se creará , caso contrario el indicador de posición del archivo queda posicionado al final del mismo de forma de poder agregar datos.

Cada vez que se agregan datos se hace al final del archivo.

Con el modo append no tienen efecto las operaciones de desplazamiento a través del archivo.

Valor retornado:

Si el archivo es abierto exitosamente, la función devuelve un puntero a la estructura FILE asociada al archivo. En caso de detectarse un error devuelve NULL

Notas:

- Se pueden abrir varios archivos al mismo tiempo siempre y cuando exista por lo menos un puntero a FILE para cada uno.

- La cantidad de archivos que se pueden abrir al mismo tiempo depende del sistema operativo y de la variable de sistema FILES que se encuentra en el archivo config.sys. Tenga en cuenta que cuando se ejecuta el programa hay abiertos 5 archivos que son propios de C.

- No se debe modificar el valor del puntero devuelto por fopen.

Ejemplo

```
#include <stdio.h>
```

```
int main ()
```

```
{
```

```
FILE *parch;
```

```
if((parch=fopen("c:\\banco.dat","rb"))==NULL)
```

```
{
```



```
printf("\nEl archivo no puede ser abierto");  
  
exit (1);  
  
}  
  
fclose(parch);  
  
}
```

En el ejemplo se utiliza un if para detectar la correcta apertura del archivo. Recuerde que cuando la función fopen retorna NULL significa que se ha fallado en abrir el archivo en el modo solicitado.

Para crear un archivo por primera vez se debe usar el modo w, pero primero nos debemos asegurar que el archivo no exista, ya que en ese caso el contenido del archivo se borra. Para contemplar esta situación se modifica levemente el código del ejemplo.

```
int main ()  
  
{  
  
FILE *parch;  
  
if((parch=fopen("c:\\banco.dat","rb"))==NULL) //Se abre en modo lectura  
  
if((parch=fopen("c:\\banco.dat","wb"))==NULL) //Si el modo anterior dio error el archivo  
  
{ //no existe, por lo tanto se crea  
  
printf("\nEl archivo no puede ser abierto");  
  
exit (1);  
  
}  
  
fclose(parch);  
  
}
```



La idea es abrir un archivo para leer , en el caso de que exista se trabaja normalmente , pero si no existe lo abre el segundo fopen.

De esta forma nos evitamos borrar un archivo que existe y tiene datos.

En el caso de querer ingresar el nombre del archivo por teclado, el programa se modifica de la siguiente manera

```
int main ()
{
    FILE *parch;
    char nombre[20];
    printf("\nIngrese el nombre y ruta del archivo que desea abrir: ");
    gets(nombre);
    if((parch=fopen( nombre ,"rb"))==NULL)
    if((parch=fopen( nombre ,"wb"))==NULL)
    {
        printf("\nEl archivo %s no puede ser abierto",nombre);
        exit (1);
    }
    fclose(parch);
}
```




```
printf("\nNo se pudo cerrar el archivo");  
  
else  
  
printf("\nEl archivo se cerro exitosamente");  
  
}
```

En el ejemplo se chequea que se haya cerrado correctamente el archivo.

En el caso de abrir mas de un archivo , antes de terminar el programa se deben cerrar.

```
int main ()  
{  
  
FILE *parch1, *parch2;  
  
if((parch1=fopen("c:\\banco.dat","rb"))==NULL) //Se abre banco.dat en modo lectura  
{  
  
printf("\nEl archivo no puede ser abierto");  
  
exit (1);  
  
}  
  
if((parch2=fopen("c:\\result.dat","wb"))==NULL) //Se abre result.dat en modo escritura  
{  
  
printf("\nEl archivo no puede ser abierto");  
  
exit (1);  
  
}  
  
  
  
fclose(parch1); //Se cierra el archivo banco.dat
```



```
fclose(parch2);          //Se cierra el archivo result.dat  
  
}
```

Existe una función llamada `fcloseall` que cierra todos los archivos que se encuentran abiertos. El formato de la función es

```
int fcloseall ( void )
```

Si la operación es exitosa retorna la cantidad de archivos que se cerraron , en caso contrario devuelve `-1`.

Si modificamos el ejemplo anterior

```
void main (void)  
{  
  
    FILE *parch1, *parch2;  
  
    if((parch1=fopen("c:\\banco.dat","rb"))==NULL)          //Se abre banco.dat en modo lectura  
    {  
  
        printf("\nEl archivo no puede ser abierto");  
  
        exit (1);  
  
    }  
  
    if((parch2=fopen("c:\\result.dat","wb"))==NULL)          //Se abre result.dat en modo escritura  
    {  
  
        printf("\nEl archivo no puede ser abierto");  
  
        exit (1);  
  
    }  
  
}
```



```
}
```

```
fcloseall(); //Cierra los 2 archivos
```

```
}
```

Escritura en un Archivo

Una vez que el archivo se encuentra abierto se puede empezar a trabajar para leer o escribir.

La función utilizada para realizar la escritura es `fwrite`. Esta función sirve para escribir archivos de texto o binarios.

El prototipo de la función es el siguiente:

```
int fwrite ( void * origen , size_t tamaño , size_t cantidad , FILE *arch)
```

Donde:

`origen` Es un puntero al lugar desde donde se obtienen los datos para escribir en el archivo

`tamaño` Es el tamaño en bytes del dato que se va a escribir

`cantidad` Es la cantidad de datos de longitud tamaño que se van a escribir

`arch` Es el puntero a FILE asociado al archivo

Nota: `size_t` es un `unsigned int` definido en `stdio.h`

Valor retornado: Devuelve el número de datos escritos (`cantidad`). Si el valor retornado es menor al que se indicó por medio de la variable `cantidad`, significa que hubo un error en la escritura.

La función `fwrite` toma `cantidad` de datos de longitud `tamaño` desde la dirección `origen` y los escribe en el archivo asociado al puntero `arch` comenzando desde la posición actual del indicador de



posición del archivo. Una vez que se completó la operación de escritura el indicador de posición es actualizado (queda apuntando al lugar donde se puede escribir el próximo dato).

Ejemplo:

Si queremos escribir en un archivo de texto

```
int main ()
{
    FILE *parch;
    char texto[ ]="Prueba de escritura";
    int cant , longi;
    if((parch=fopen("c:\\prueba.txt","w"))==NULL)           //Se abre en modo escritura
    {
        printf("\nEl archivo no puede ser abierto");
        exit (1);
    }
    longi=strlen (texto );
    cant=fwrite ( texto , sizeof ( char ) , longi , parch ); //Se escribe al archivo
    if (cant<longi)
        printf("\nError al escribir el archivo");
    else
        printf("\nSe escribieron %d caracteres", cant);
    fclose(parch);
}
```



```
}
```

Si se trata de un archivo binario el programa será el siguiente

```
#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#define ARCH "c:\\bin.dat"

#define ESC 27

struct a{

    char nombre[10];

    int edad;

};

int main ()

{

    FILE *bin;

    struct a pers;

    clrscr();

    printf("\nSe va a generar por primera vez el archivo\n");

    if ((bin=fopen(ARCH,"wb"))==NULL)

    {

        printf("El archivo no puede ser abierto");
```



```
        exit(1);
    }
do
{
    printf("\nIngrese el nombre: ");
    gets(pers.nombre);
    printf("Ingrese la edad: ");
    scanf("%d",&pers.edad);
    fflush(stdin);
    fwrite(&pers,sizeof(pers),1,bin);
    printf("\nPresione ESC para terminar");
}while((getche())!=ESC);

fclose(bin);
}
```

Antes de escribir el archivo se debe cargar el dato que se desea guardar , en nuestro caso debemos cargar la estructura. Una vez que se cargaron todos los campos se llama a fwrite y se le pasa la dirección de comienzo de la estructura (&pers) , el tamaño en bytes de la estructura (se puede escribir directamente o usar sizeof) , la cantidad de estructuras que se van a escribir (se cargó solo una por lo tanto se escribe una) y finalmente el puntero que hace referencia al archivo.En el caso que no se desee escribir la estructura entera se deberán hacer 2 fwrite , uno para la edad y el otro para el nombre.

El operador sizeof me permite obtener la cantidad de bytes de un determinado dato. Se puede usar con nombres de variables o con tipos de dato (char , int , float , etc). Por ejemplo

```
int i;

char c;
```



sizeof (char) sizeof (c)

sizeof (int) sizeof (i)

Lectura de un Archivo

Para realizar la lectura de un archivo se utiliza la función fread que tiene el siguiente prototipo

```
int fread ( void * destino , size_t tamaño , size_t cantidad , FILE *arch )
```

Donde:

destino Es un puntero al lugar donde se va a dejar el dato leído con fread

tamaño Es el tamaño en bytes del dato a leer

cantidad Es la cantidad de elementos de longitud tamaño que se van a leer

arch Es el puntero a la estructura FILE asociada al archivo desde el que se va a leer.

Valor retornado: : Devuelve el número de datos leídos (cantidad). Si el valor retornado es menor al que se indicó por medio de la variable cantidad , significa que hubo un error en la lectura o que se llegó al final de archivo.

La función fread lee desde el archivo referenciado por arch a partir de la posición actual del indicador de posición , cantidad de elementos de longitud tamaño y deja los elementos leídos en la dirección de memoria indicada por destino.

Una vez que se completó la operación de lectura se actualiza automáticamente el indicador de posición del archivo.

A diferencia de lo que ocurre en la escritura , se debe verificar que se realice la lectura mientras no se haya llegado al final del archivo. Esta operación se realiza por medio de la función feof.



Ejemplo:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#define ARCH "c:\\bin.dat"
```

```
struct a{
```

```
    char nombre[10];
```

```
    int edad;
```

```
};
```

```
int main ()
```

```
{
```

```
    FILE *bin;
```

```
    struct a pers;
```

```
    int cant;
```

```
    clrscr();
```

```
    if ((bin=fopen(ARCH,"rb"))==NULL)
```

```
    {
```

```
        printf("No se pudo abrir el archivo");
```

```
        exit(1);
```

```
    }
```



```
while(!feof(bin))
{
    cant=fread(&pers,sizeof(pers),1,bin);
    if(cant!=1)
    {
        if(feof(bin))
            break;
        else
        {
            error("No leyo el ultimo registro");
            break;
        }
    }
    printf("\n%s\t%d",pers.nombre,pers.edad);
}
fclose(bin);
getch();
}
```

Después de hacer la lectura se debe verificar que se haya leído la cantidad de datos que se indicó. Ocurre que cuando no se lee la cantidad de datos indicada puede haberse alcanzado el final de archivo o se pudo haber producido un error.

Es por esto que cuando se entra al if que verifica la cantidad , debemos preguntar si se lleo al final del archivo.



Nos queda explicar el uso de la función feof.

La función feof determina si se ha llegado al final de el archivo , el prototipo es

```
int feof ( FILE * arch )
```

donde arch es el puntero a la estructura FILE asociada con el archivo. El valor retornado por la función

0 si no se llegó al final del archivo

distinto de cero si se llegó al final del archivo.

Búsqueda y Modificación

En la lectura y escritura de archivos el indicador de posición se actualiza automáticamente , pero existen casos , por ejemplo en las búsquedas y modificaciones sobre archivos , en los cuales se necesita mover el indicador de posición a algún lugar en particular. Para ello se cuenta con 2 funciones que permiten realizar tal operación , ellas son fseek y rewind. Por otra parte se cuenta con una función que permite obtener el lugar donde se encuentra el indicador de posición del archivo , esa función es ftell. A continuación se detallan las 3 funciones.

5.2.5.1 rewind

Esta función permite llevar el indicador de posición al comienzo del archivo. El prototipo es el siguiente:

```
void rewind ( FILE *arch )
```

La función rewind ubica el indicador de posición del archivo referenciado por el puntero arch al principio y limpia los indicadores de fin de archivo y error que se encuentran en la estructura FILE.



Ejemplo:

```
#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#define ARCH "c:\\bin.dat"

struct a{
    char nombre[10];
    int edad;
};

int main ()
{
    FILE *bin;
    struct a pers;
    int cant;
    if ((bin=fopen(ARCH,"rb+"))==NULL)
    if ((bin=fopen(ARCH,"wb+"))==NULL)
    {
        printf("No se pudo abrir el archivo");
        exit(1);
    }
}
```



```
do
{
    printf("\nIngrese el nombre: ");
    gets(pers.nombre);
    printf("Ingrese la edad: ");
    scanf("%d",&pers.edad);
    fflush(stdin);
    fwrite(&pers,sizeof(pers),1,bin);
    printf("\nPresione ESC para terminar");
}while((getche())!=ESC);

rewind (bin); //se lleva el indicador de posición al
principio para
while(!feof(bin)) //comenzar a leer
{
    cant=fread(&pers,sizeof(pers),1,bin);
    if(cant!=1)
    {
        if(feof(bin))
            break;
        else
        {
            error("No leyo el ultimo registro");
            break;
        }
    }
}
```



```
    }  
  
    printf("\n%s\t%d",pers.nombre,pers.edad);  
  
    }  
  
    fclose(bin);  
  
    getch();  
  
    }
```

5.2.5.2 fseek

Esta función permite desplazar el indicador de posición del archivo a la posición que se le indique. El prototipo es:

```
int fseek ( FILE *arch , long desplazamiento , int origen)
```

Donde:

arch Puntero a la estructura FILE asociada con el archivo

desplazamiento es la cantidad de bytes que se desplazará el indicador de posición a partir de origen

origen es una constante que determina el punto de referencia a partir del cuál se realiza el desplazamiento.

Los valores que se le pueden dar a origen figuran en la siguiente tabla. Dichos valores se encuentran definidos en stdio.h

SEEK_SET A partir del comienzo del archivo

SEEK_CUR A partir de la posición actual del archivo



SEEK_END A partir de el final del archivo

Valor retornado: Si la operación es exitosa devuelve cero , caso contrario retorna un valor distinto de cero.

La función fseek mueve el indicador de posición del archivo desplazamiento bytes a partir de la posición indicada por origen.

Ejemplos:

fseek (ptr , 0L , SEEK_SET)

Mueve el indicador de posición al comienzo del archivo. El origen es SEEK_SET que indica el comienzo del archivo y se desplaza 0 bytes , por lo tanto queda al principio. Es aconsejable que cuando se desee llevar el indicador de posición al comienzo del archivo se utilice rewind ya que fseek no limpia el indicador de error ni el de fin de archivo , por lo tanto cuando en determinada situación se use fseek no va a dar los resultados esperados.

fseek (ptr , 0L , SEEK_END)

Mueve el indicador de posición al final del archivo. El origen es SEEK_END que indica el final del archivo y a partir de allí se desplaza 0 bytes , por lo tanto esta al final del archivo. Si se desea en algún momento agregar datos , simplemente se debe usar esta función para enviar el indicador de posición al final del archivo.

fseek (ptr , 20L , SEEK_SET)

Mueve el indicador de posición 20 bytes a partir del comienzo del archivo.

fseek (ptr , (long) (-1)*sizeof (struct x) , SEEK_CUR)



Mueve el indicador de posición una estructura para atrás a partir de la posición actual. Normalmente esta forma se utiliza cuando se están editando datos del archivo. Al realizar una búsqueda se va leyendo cada uno de los datos del archivo por medio de `fread`, pero cuando encontramos el dato el indicador de posición del archivo está en el dato siguiente al que queremos modificar, con lo cual al hacer `fwrite` para escribirlo se modificará otro dato. Por lo tanto antes de escribir se debe mover el indicador de posición una estructura para atrás.

5.2.5.3 `ftell`

La función `ftell` me permite obtener la posición actual del indicador de posición. El prototipo es el siguiente:

```
long ftell (FILE * arch )
```

Donde `arch` es el puntero a la estructura `FILE` asociada al archivo.

Valor retornado: Si la operación es exitosa devuelve la cantidad de bytes que hay desde el comienzo del archivo hasta el lugar en que se encuentra el indicador de posición del archivo, en caso contrario devuelve `-1L` (`-1` como tipo `long`).

Ejemplo: Obtener el tamaño de un archivo en bytes

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#define ARCH "c:\\bin.dat"
```

```
void main (void)
```

```
{
```



```
FILE *bin;

long int cant;

if ((bin=fopen(ARCH,"rb"))==NULL)

{

    printf("No se pudo abrir el archivo");

    exit(1);

}

fseek (bin , 0L , SEEK_END );           //Se envía el indicador de posición al final
del archivo

cant=ftell (bin);

printf("\nEl archivo tiene %ld bytes",cant);

fclose(bin);

getch();

}
```

Terminada la descripción de todas las funciones que se utilizarán sobre archivos , podemos escribir 2 ejemplos simples de búsqueda y modificación .

Búsqueda: En el archivo person.dat que ya contiene datos cargados se desea buscar las edades de varias personas indicando para la búsqueda el nombre.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
struct a{
```



```
        char nombre[10];

        int edad;

    };

int main ()
{
    FILE *bin;

    struct a pers;

    int cant;

    char auxnom[10],rta='s';

    clrscr();

    if ((bin=fopen("c:\\person.dat","rb"))==NULL)
    {

        printf("No se pudo abrir el archivo");

        exit(1);

    }

    while(rta== 's')
    {

        printf("\nIngrese nombre a buscar");

        gets(auxnom);

        while(!feof(bin))
        {

            cant=fread(&pers,sizeof(pers),1,bin);
```



```
        if(cant!=1)
        {
            if(feof(bin))
                break;
            else
            {
                error("No leyo el ultimo registro");
                break;
            }
        }
        if (!strcmp(pers.nombre,auxnom))
            printf("\n%s\t%d",pers.nombre,pers.edad);
    }
    printf("\nDesea continuar?");
    rta=getche();
}
fclose(bin);
getch();
}
```

La forma de buscar en esencia es la misma que cuando se busca en un vector , la diferencia principal es que no podemos usar un for ni definir un vector para guardar los datos del archivo debido a que en el momento de la definición del vector no se sabe la cantidad de elementos (estructuras) del archivo.



Al igual que en cualquier búsqueda se debe ingresar el dato a buscar , que en nuestro caso es el nombre. Conocido el nombre se va leyendo una a una las estructuras que se encuentran en el archivo (por medio de fread) y se va comparando el nombre ingresado con el que estaba guardado en el archivo. Este proceso se hace hasta encontrar el final de archivo.

Modificación:

Básicamente tiene la misma forma que en el ejemplo anterior , con el agregado que cuando se encuentra el dato se modifica en memoria , se cambia el indicador de posición del archivo para luego escribirlo.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
struct a{
```

```
    char nombre[10];
```

```
    int edad;
```

```
};
```

```
int main ()
```

```
{
```

```
    FILE *bin;
```

```
    struct a pers;
```

```
    int cant;
```

```
    char auxnom[10],rta='s';
```

```
    clrscr();
```



```
if ((bin=fopen("c:\\person.dat", "rb"))==NULL)
{
    printf("No se pudo abrir el archivo");
    exit(1);
}
while(rta== 's')
{
    printf("\nIngrese nombre a buscar");
    gets(auxnom);
while(!feof(bin))
{
    cant=fread(&pers,sizeof(pers),1,bin);
    if(cant!=1)
    {
        if(feof(bin))
            break;
        else
        {
            error("No leyo el ultimo registro");
            break;
        }
    }
}
if (!strcmp(pers.nombre,auxnom))
```



```
{  
  
    printf("\ningrese nueva edad");  
  
    scanf("%d",&pers.edad);  
  
    fseek(bin , (long) (-1)*sizeof(struct a) , SEEK_CUR);  
  
    fwrite(&pers,sizeof(pers),1,bin);  
  
    break;  
  
}  
  
}  
  
printf("\nDesea continuar?");  
  
rta=getche();  
  
}  
  
fclose(bin);  
  
getch();  
  
}
```